CRF 4001







Compatible Whirlpool® GRV001 / GRV002


Mode d'emploi:


1- Démonter l'étagère située au dessus du réservoir. Retirer ce dernier du réfrigérateur, en le levant et en tirant vers soi. Retirer le couvercle et sortir le bac situé à l'intérieur.







2- Retirer l'ancienne cartouche en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, puis tirer vers le bas.









3- Positionner les crans du nouveau filtre dans les encoches de l'emplacement et pousser à fond. Tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.








4- Remplir d'eau le bac ainsi préparé avec la nouvelle cartouche pour rincer le filtre et éliminer les particules fines de charbon. Jeter cette première eau.







5- Insérer le bac dans le réservoir, placer le couvercle, puis remettre le tout dans votre réfrigérateur. Le distributeur est désormais prêt à être rempli.

Quand remplacer le filtre à eau ?

Le filtre Crystal Filter[®] CRF4001 doit être remplacé tous les 4 mois (6 mois maximum), selon la fréquence d'utilisation.

Utiliser le TimeStrip® fourni pour savoir quand le remplacer.

Qu'est-ce qu'un TimeStrip®?

Le TimeStrip® est un moyen très pratique d'avoir une vision sur le temps restant avant le remplacement de votre filtre à eau. Prévu pour une utilisation en intérieur (environ 22°C), il ne doit pas être utilisé ou stocké en extérieur, ni à l'intérieur du frigo.

Comment utiliser le TimeStrip®?







- 1- Presser le bouton d'activation. Une ligne rouge apparaîtra au bout de quelques minutes, témoin de sa bonne mise en service.
- 2- Retirer le film protecteur à l'arrière du TimeStrip® et le positionner à l'endroit de votre choix.
- 3- Le TimeStrip® est gradué jusqu'à 6 mois, durée maximale d'utilisation du filtre. Un renouvellement au bout de 4 mois est recommandé afin d'assurer une qualité de filtration constante.

Note : il est recommandé de nettoyer les 2 bacs de filtration d'eau, une à deux fois par an, au savon et à l'eau.

Pour retrouver plus d'informations sur ce produit et commander vos filtres de rechange :

- scanner le QR Code ci-contre,
- ou rechercher le code ALP007839 sur www.waterconcept.fr

