

# Equipement TMC

## Systèmes UV V<sup>2</sup>ecton 120 - 300 - 600



- Stérilisateur d'eau par rayons UV.
- Pour aquarium de 120 à 600 litres.
- GARANTIE 36 mois.

Photo non contractuelle

### ●●● Présentation Générale

- Nouvelle conception fabriquée à partir de polycarbonate translucide et résistant aux impacts.
- Raccords universels pouvant se raccorder à des tuyaux flexibles de 13mm à 32mm, maintenus en place par des colliers à visser pour un retrait facile lors de l'entretien et de la révision de l'unité.
- Protection UV pour empêcher de fixer l'ampoule UV du regard.
- Des raccord de tuyaux rigides compacts sont disponibles pour un raccordement aux tuyaux rigides de 32mm, 40mm ou 1".
- **Le V<sup>2</sup>ecton 120** est d'une conception compacte, convenant aux **nano-aquariums**.
- **Les V<sup>2</sup>ecton 300 et 600** ont une **entrée et une sortie opposées** pour une installation et connexion faciles à l'alimentation en eau.
- **Les V<sup>2</sup>ecton 300 et 600** intègrent le système unique **LITE-SET** permettant de déterminer la durée de vie de l'ampoule au moyen d'un néon tricolore qui **vous avertit lorsque l'ampoule UV doit être remplacée**. Accompagnés d'une torche **LITE-SET** pour réinitialiser l'indicateur de durée de vie lorsque l'ampoule a été remplacée.

### ●●● Caractéristiques

Modèles	Code Interne	Dimensions du Réservoir	Caractéristiques
V <sup>2</sup> ecton 120	002116	120 litres	230v. 50Hz. 10-12w.
Lampe pour V <sup>2</sup> ecton120	002831		6 Watts
V <sup>2</sup> ecton 300	002117	300 litres	230v. 50Hz. 24-26w.
Lampe pour V <sup>2</sup> ecton 300	002832		16 Watts
V <sup>2</sup> ecton 600	002118	600 litres	230v. 50Hz. 36-38w.
Lampe pour V <sup>2</sup> ecton 600	002833		25 Watts